

Ön+Arka Eklem Küresel Mafsal Bağlantılı Front+Rear Swivel Mounting with Spherical Bearings



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Çalışma Basıncı Operating Pressure	160 bar
Test Basıncı Testing Pressure	240 bar
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-20°C - +80°C
Standart Stroklar Standard Strokes	50, 100, 160, 200, 300, 400, 500,
Silindir Borusu Cylinder Tube	St 52 BK + S Honlanmış /Honed
Piston Mili Piston Rod	CK 45 - Krom kaplı CK 45 - Chrome plated

Ön+Arka Küresel Eklem Mafsal Bağlantılı Silindir:

Standart tip silindirin ön ve arkasına ilave edilen, küresel mafsal içeren ön ve arka eklem bağlantılı tiptir. Maksimum çalışma basıncı 160 bar olup ihtiyaç halinde 240 bar veya daha yüksek basınçta çalışan tipler de üretilmektedir. Çalışma sıcaklıkları +80 °C üzerinde olduğu hallerde sızdırmazlık elemanı olarak silikon veya viton malzeme kullanılmaktadır.

Foot Mounting Cylinder:

It is the type obtained with the insertion of two swivel mountings with spherical bearings on the front and rear ends of a standard type cylinder. Having a 160 bar operating pressure as a standard, these cylinders are also being manufactured to have 240 bar or higher. Use of silicon or viton based seals are required when the operating temperatures are +80°C or higher.



